




Geberit Monolith Plus sanitaire module voor hang-wc, 114 cm



Gebruiksdoelen

- Voor renovatie, verbouwing en nieuwbouw
- Voor muuraansluitingen met afvoerhoogte > 23 cm
- Voor het vervangen van laaghangende opbouwspiegelreservoirs
- Voor het vervangen van halfhoog hangende opbouwspiegelreservoirs
- Voor het vervangen van hang-wc's met drukspoeler
- Voor het vervangen van hang-wc's met inbouwspiegelreservoir met maximale toezichtsoveropeningshoogte < 109 cm
- Voor Geberit AquaClean complete wc's
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean wc-zittingen, met toebehoren
- Voor de montage op afgewerkte vloeren
- Voor de montage vóór lichte wanden en metselwerk
- Voor het compenseren van hoogteverschillen tussen wc-aansluitingen en muurafvoeren door middel van afvoermanchetten met bajonetten voor hang-wc's

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Compensatie van bouwtoeranties mogelijk
- Hoogte instelbaar tot 7 cm
- Frontbekleding van glas (enkeellaags veiligheidsglas)
- Bevestigingshoogte keramische wc-pot 35 ± 1 cm
- Spoelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Zijafwerking van geborsteld aluminium
- Zelfdragend
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar
- Soft-touch-toetsen voor spoelactivering en geurextractie
- Oriëntatielicht en geurextractie worden geactiveerd bij nadering
- Oriëntatielicht instelbaar in zeven kleuren
- Detectiebereik van gebruikersdetectie instelbaar
- Dag/nacht-detectie voor oriëntatielicht instelbaar
- Geurextractie met keramische honingraatfilter, te monteren zonder gereedschap

- Keramische honingraatfilter voor geurneutralisering zonder gereedschap vervangbaar
- Automatisch uitschakelen van de geurextractie na een gedefinieerde tijd
- Werking met extra lage spanning, geen netspanning in spoelreservoir
- Aansluiting aan het elektriciteitsnet via een stekker met een 3-adrige soepele kabel met beschermantel
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan in het midden
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant met toebehoren mogelijk
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan

Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IPX4
Nominale spanning	100-240 V AC
Netfrequentie	50-60 Hz
Bedrijfsspanning	4.1 V DC
Opgenomen vermogen	5 W
Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbare grote spoeling	4.5 / 6 l
Kleine spoeling	3 l
Berekend debiet	0.11 l/s
Minimale stromingsdruk voor berekend debiet	50 kPa

Leveringsomvang

- Set voor aansluiting aan de watertoevoer met twee hoekstopkranen 1/2"
- Verlengstuk voor spoelbocht 160 mm

- Dichting van EPDM, ø 44 / 55 mm
- Aansluitstuk van PE-HD, ø 90 mm
- Overgangsmof van PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Cilindrische elektrische stekker voor aansluiting aan het elektriciteitsnet
- Voedingsblok
- Afwerksokkel
- Bevestigingsmateriaal voor lichte wand
- Bevestigingsmateriaal
- Bevestigingsmateriaal voor montage voor inbouwspoelreservoirs

Art. nr.	Oppervlak / kleur
131.231.SQ.5	Glas / Umbra
131.231.SI.5	Glas / Wit
131.231.TG.5	Glas / Zand
131.231.SJ.5	Glas / Zwart